

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ И ОПЦИЙ

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте одновременно **M** и **V**. Для входа в настройку функций следует набрать пароль 1234. (пользуйтесь клавишами **A** **V** и **M**). После ввода пароля нажмите **F**. Переход к каждой следующей функции (и, одновременно, подтверждение настройки предыдущей функции) – нажатием клавиши **F** (или **M**). Выбор значения функции – **A** **V**. Выход из режима настройки функций – **C**.

Индикатор функции	Функция	Заводская настройка функции (по умолчанию)	Возможности ручной корректировки функции
P 1	Верхний предел температуры	37°C	0-99.5°C
P 2	Нижний предел температуры	5°C	0-99.5°C
SL	Подчиненный адрес ("смотрите примечание 1")	1	1-64
SL		96	12-576
P 4	Формат часов (12/24)	24	12/24
P 5	Диапазон включения нагрева ("смотрите примечание 2")	1,5°C	0-10°C
P 6	Диапазон выключения нагрева ("смотрите примечание 2")	0°C	0-10°C
P 7	Температура режима антизамерзания	5°C	0-30°C
P 8	Температура защиты от перегрева пола	55°C	45-95°C
P 9	Автоматическое включение терморегулятора (без нажания кнопки включения) при появлении напряжения в сети (после его временного отсутствия)	OFF (*смотрите примечание 3)	OFF ON PRU
P 10	Время задержки до включения/выключения нагрева при достижении заданной температуры минус функция P5 или P6	2 сек.	0-99 сек.

Индикатор функции	Функция	Заводская настройка функции (по умолчанию)	Возможности ручной корректировки функции
P 11	Калибровка температуры (датчика воздуха)	0°C	От -9,5 до +9,5°C
P 12	Уровень звука	3	OF/0-9
P 13	Яркость экрана	2	1-8/ON/OFF
P 14	Калибровка температуры (датчика пола)	0°C	От -9,5 до +9,5°C
P 15	Включение датчика температуры пола (*смотрите примечания 4 и 5)	OFF (датчик пола выключен, датчик воздуха включен)	OFF (выключение датчика пола) ON (включение датчика пола)
P 16	Включение индикации (на экране дисплея) температуры пола (*смотрите примечания 4 и 5)	OFF(индикация температуры пола выключена, а воздуха – включена)	OFF (выключение индикации температуры пола) ON (включение индикации температуры пола)
P 17	Формат температуры (шкала Цельсия/Фаренгейта)	ОС (шкала Цельсия)	ОС/OF
P 18	Возврат к заводским установкам	53 (функция выключена)	Для возврата к заводским установкам набрать 55 и нажать M для подтверждения

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В данной модели терморегулятора функция SL не поддерживается;
2. Диапазон включения/выключения нагрева – это разница, на которую падает/поднимается температура ниже/выше установленной до включения/выключения нагрева;
3. -OFF – при появлении напряжения в сети терморегулятор будет выключен;
- ON – при появлении напряжения в сети терморегулятор будет включен.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Данный терморегулятор монтируется на стену в стандартный подрозетник 60 мм.

1. Отсоедините от дисплея заднюю панель.

Для отсоединения просто слегка потяните их в разные стороны.


2. Подсоедините к задней панели терморегулятора провода согласно схеме подключения.

3. Закрепите заднюю панель терморегулятора в подрозетнике при помощи винтов. Присоедините к задней панели дисплей, лёгким прижатием панелей друг к другу до момента щелчка.

4. Включите терморегулятор и проверьте правильность его работы.



N и OUT – подключение термоплёнки;
N и L – сеть 220В (с соблюдением полярности ноль/фаза);
T и T – подключение датчика пола



[HEAT PLUS
отопительные
системы]
М7.716
КОМНАТНЫЙ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
программируемый



Руководство пользователя

ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый клиент, благодарим Вас за покупку нашего терморегулятора, который обеспечит Вам долгие годы надёжной службы. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по установке и эксплуатации терморегулятора. Если у Вас возникли вопросы и требуется помочь специалиста, Вы всегда можете связаться с нами по телефону технической поддержки (044) 360-11-88.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Терморегулятор — 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
- Датчик температуры — 1 шт.
- Винт — 2 шт.
- Гарантия на терморегуляторы M7.716 составляет 24 месяца со дня продажи.

О ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЕ

M7.716 – это новый интеллектуальный терморегулятор. Предназначен для контроля и управления пленочными и кабельными системами отопления и обогрева.

Его особенностями являются элегантный современный дизайн, множество настроек, удобное сенсорное управление, точная регулировка температуры, чрезвычайная устойчивость к перепадам напряжения.

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

1. Дни недели.
2. Режим установки времени.
3. Время.
4. Период дня (для авто-режима).
5. Установка периодов дня (для авто-режима).
6. Фактическая температура.
7. Датчик воздуха
8. Датчик пола
9. Ручной режим работы
10. Выключение терморегулятора
11. Автоматический режим работы
12. Блокировка экрана



13. Индикатор нагрева
14. Режим отпуска

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение: 85-260В, 50/60Гц
- Потребляемая мощность: <1 Вт.
- Встроенный датчик температуры (воздуха): NTC 10 кОм;
- Диапазон регулируемых температур: 5-37°C (заводские настройки), 0-99,5°C (ручные настройки);
- Внешний датчик температуры (пола): NTC 10 кОм, 2,5м;
- Допустимый ток нагрузки: 16А.
- Температура эксплуатации: от 0 до +50°C при относительной влажности воздуха 0-90%.
- Размеры: 86*86*15 мм.

УПРАВЛЕНИЕ

1. Управление терморегулятором. При подключении терморегулятора к сети на экране дисплея появится надпись **OFF**. Нажмите последовательно клавишу **M** для выбора режима работы: ручной/автоматический режим или выключение. Подтвердите свой выбор нажатием клавиши **F**.
2. Установка температуры. Нажмите **▲** или **▼** для выбора температуры. После установки требуемой температуры следует нажать клавишу **M**, либо просто подождать 20с до возвращения экрана дисплея в рабочий режим.
 - при ручном режиме эта настройка будет действительна до следующей настройки температуры.
 - при автоматическом режиме – до окончания текущего периода.
3. Блокировка экрана. Нажмите и удерживайте одновременно клавиши **○** и **▲** для блокировки экрана. Повторное нажатие и удерживание этих клавиш снимает блокировку.
4. Включение/выключение нагрева. Нагрев включается, если фактическая температура меньше, чем заданная на 1,5°C. (данная настройка может быть изменена)
5. Режим отпуска. Нажмите и удерживайте клавишу **F** для активации режима отпуска. Для выключения режима отпуска нажмите и удерживайте клавишу **F**. Когда температура пола опустится ниже 50°C, терморегулятор включит нагрев. Заводская установка температуры для этого режима: 10°C. (Для изменения этой температуры, находясь в режиме «отпуска», нажмите клавиши **▲** или **▼**. Для её подтверждения нажмите **F**, либо просто подождите 20 секунд).
6. Защита от перегрева. Если внешний датчик температуры (датчик пола) регистрирует температуру ≥ 55°C (можно изменить в настройке функций), терморегулятор выключит нагрев во избежание перегрева. Когда температура пола опустится ниже 50°C, терморегулятор возвратит нагрев.
7. Режим антизамерзания. (только при выключенном терморегуляторе) Если внутренний датчик температуры воздуха регистрирует температуру ≤ 5°C, терморегулятор включит режим антизамерзания. Нагрев будет включен. Когда температура поднимется выше 8°C, нагрев будет выключен.

ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Таблица времени начала периодов и температуры периодов дня по умолчанию:

день недели	Период 1		Период 2		Период 3		Период 4	
	Время начала периода	температура						
пн-пт	5:00	18°C	7:00	16°C	16:00	22°C	21:00	16°C
сб-вс	6:00	18°C	8:00	16°C	16:00	22°C	21:00	16°C

Однако эти параметры можно изменить вручную. Для этого: Нажмите клавишу **○**. Вы попадёте в настройку понедельника. Нажмите **▲** для установки часов начала первого периода дня. Для перехода к минутам нажмите **F**. Для перехода к температуре нажмите **F** еще раз. Следующие нажатия **F** – это переход к настройке часов начала второго периода, и т.д.

Для перехода к настройке вторника (и следующих дней) нажмите те клавиши **○**.

Для корректной работы должна строго соблюдаться последовательность периодов дня. То есть, время начала следующего периода не должно быть меньше или равно времени начала предыдущего периода.